

FACTSHEET SEMPERGREEN®

SUBSTRAATROL S40 (40MM)

MATERIAAL

Sempergreen® Substraatrol S40 is een uit steenwol vervaardigd materiaal, waarbij tijdens het productieproces de vezels aan elkaar vernaald worden. Dit zorgt voor een compact en dimensionaal stabiel vilt. De samenstelling van de steenwol vezels van de Substraatrol S40 is zo ontworpen, dat het fysiek watermoleculen aantrekt.

TOEPASBAARHEID

In vergelijking met de meeste steenwolproducten is de Substraatrol S40 een lichtgewicht, goed waterabsorberend product, dat een goede onderlaag vormt voor het extensieve groendak. Deze Greenroll Substraat is zodanig ontwikkeld, dat het na uitdroging makkelijk opnieuw water absorbeert, zelfs tot 8 keer zijn eigen gewicht.

Dit in tegenstelling tot de doorsnee steenwol, waarbij de waterbufferende functie na verloop van tijd afneemt. De Substraatrol S40 kan als lichtgewicht plaatsvervanger dienen voor daktuinsubstraat.

LEVERING EN INSTALLATIE

Substraatrol S40 is standaard verkrijgbaar op een rol van 1 x 3 meter, maar is op aanvraag ook andere types, afmetingen en diktes leverbaar.

De Substraatrol S40 dient haaks uitgerold te worden over de drainage. Plaats de rollen dicht tegen elkaar aan. Indien nodig kan Substraatrol S40 op maat gemaakt worden door het te knippen.

PRODUCTFOTO



TECHNISCHE GEGEVENS:

Rolafmeting:	ca. 1 m x 3 m
Dikte:	ca. 40 mm
Gewicht droog:	ca. 4,4 kg/m ²
Waterbufferend vermogen:	29 L/m ²

Naturally